

Leitfaden für gewerbliche Reinigung und Pflege

Unsere hochwertigen Vinylfliesen sind einfach zu reinigen und pflegeleicht, doch wie bei allen Bodenbelägen sollten die richtigen Verfahren angewandt werden

Erstmalige Reinigung vor dem Gebrauch

- Lose Fremdkörper, Schmutz und Staub auffegen und entfernen. Vergewissern Sie sich, dass alle Klebstoffspuren entfernt wurden. 
- Reinigen Sie den Boden mit einem entsprechend verdünnten Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert.
- Verwenden Sie für größeren Flächen eine Scheuersaugmaschine oder Einscheibenmaschine (150–300 U/min) mit einem roten Pad von 3M oder einer gleichwertigen Ausstattung. Nehmen Sie Schmutzwasser auf, spülen Sie mit sauberem Wasser nach und lassen Sie den Boden trocknen.  
- Verwenden Sie für kleine Flächen anstatt der Scheuersaugmaschine einen Mopp, spülen Sie nach und lassen Sie den Boden trocknen. 

Regelmäßige Reinigung

Wie oft der Boden gereinigt werden muss, hängt vom Grad der Beanspruchung sowie der Verschmutzung ab. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

Scheuersaugmaschine/Einscheibenmaschine

- Fegen Sie zuerst allen Schmutz und Staub auf. 
- Reinigen Sie den Boden mit einem entsprechend verdünnten Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert.
- Verwenden Sie eine Scheuersaugmaschine oder Einscheibenmaschine (150–300 U/min) mit einem roten Pad von 3M oder einer gleichwertigen Ausstattung. (Wenn eine Maschine mit Bürsten verwendet wird, sollten diese aus weichem Nylon bestehen.)  
- Nehmen Sie das Schmutzwasser auf, spülen Sie mit sauberem Wasser nach und lassen Sie den Boden trocknen.

Manuelle Reinigung

- Alle losen Fremdkörper und allen Schmutz und Staub auffegen und entfernen.
- Bringen Sie eine großzügige Menge eines entsprechend verdünnten Reinigungsmittels mit neutralem pH-Wert auf. Reinigen Sie den Boden dann mit einem Mopp, indem Sie mit sich überlappenden Bahnen wischen. Arbeiten Sie mit zwei Eimern: einem für die frische Reinigungslösung und dem anderen zum Ausspülen/Auswringen des Mopps.  
- Zum Abschluss mit sauberem Wasser nachspülen und trocknen lassen.

Regelmäßige Pflege

Dies ist nur für das Entfernen einer leichten Verschmutzung auf kleinen/mittelgroßen Flächen geeignet.

Sprühreinigung

- Fegen Sie zuerst allen Schmutz und Staub auf. Verwenden Sie ein entsprechend verdünntes Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert. 
- Tragen Sie einen feinen Nebel der Lösung auf eine kleine Fläche auf und verwenden Sie eine Einscheibenmaschine (bis zu 450 U/min) mit einem roten Pad von 3M oder einer gleichwertigen Ausstattung. Achten Sie dabei darauf, dass das Pad feucht bleibt.  

Zusätzliche Pflegehinweise

- Durch Eingangsmatten wird verhindert, dass Schmutz, Wasser und Steinchen hineingetragen werden, die eine Rutschgefahr darstellen oder Schäden verursachen können. Die Matten sollten aus einem geeigneten Material bestehen und im Idealfall so groß sein, dass darauf zwei Schritte mit jedem Fuß möglich sind. Um wirksam zu bleiben, müssen sie regelmäßig gereinigt werden.
- Alle Hartböden können rutschig sein, wenn sie nass sind. Gehen Sie bei der Reinigung besonders vorsichtig vor und sorgen Sie dafür, dass der Boden ganz trocken ist, bevor er betreten wird.
- Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf, um Ausrutschen und Fleckenbildung zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Aerosol-Sprays oder Produkte auf Silikonbasis, da diese den Boden rutschig machen können. Ziehen oder schieben Sie keine Möbel oder andere Objekte über den Boden, da dies Kratzer und Abrieb verursachen kann.
- Lassen Sie bei der Verwendung von Staubsaugern Vorsicht walten, da nicht alle Modelle für unsere Bodenbeläge geeignet sind. (Erkundigen Sie sich dazu beim Hersteller der Staubsaugers.)

Dr. Schutz®

Um Ihren Designflooring-Boden in perfektem Zustand zu halten, empfehlen wir die Reinigungs- und Pflegelösungen von Dr. Schutz. Sie bieten sowohl dauerhafte Veredelungen als auch Reinigungs- und Pflegeprodukte für Ihren LVT-Boden.



Scannen Sie den QR-Code, um eine breite Palette von Reinigungslösungen zu entdecken.